

49 RANGER CORE

En lätt arbetsnöskoter med den bästa kombinationen av mångsidighet och prisvärdhet.

VAD ÄR NYTT

- Radien² plattform
- LED-strålkastare

PAKETETS HÖJDPUNKTER

- PPS² DS+ boggifjädring
- Luftkylare med fläkt
- iTC-system (600 ACE)
- KYB stötdämpare



Djupsnö
På led eller terrängkörning
Arbete



White / Black

ROTAX® MOTOR	600 EFI - 85	600 ACE™
Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takt	Vätskekyld, 4-takt D.O.H.C.
Cylindrar / cylindervolym	2 - 599,4 cm ³	2 - 599,5 cm ³
Borrning / Slaglängd (mm)	72,3 x 73	74 x 69,7
Max motorvarv	7 500 V/min	7 250 V/min
Bränslesystem	EFI	
Bränsletyp / Oktantal	Blyfri - 95	
Bränsletank volym (L)	37	37
Oljetank / volym (L)	3,4	

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive™	eDrive II
Sekundärvariator	QRS	QRS

TORRVIKT

Torrsvikt (kg)	228	237
-----------------------	-----	-----

FUNKTIONER

Chassi	Radien ²
Strålkastare	LED
Skidor	Blade DS+
Dyna	Sport, 1-sits
Styre	U-typ stål med krokar
Styrhjäjare	145 mm
Startsystem	Elstart och manuell (600 EFI) Elstart (600 ACE)
Backväxel	RER™ (600 EFI) Mekanisk (600 ACE™)

FÄRG

DIMENSIONER

Längd*	3280 mm
Bredd	1200 mm
Höjd	1310 mm
Spårvidd	996 mm
Tillgängliga drivband	Charger 406 x 3923 x 38 mm

FJÄDRING

Framfjädring	LFS+
Främre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädring	PPS ² -DS+
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36

Bromssystem	Brembo
Eluppvärmt gasreglage/ handtag	Standard
Instrumenttyp	4,5" instrumentering
Vindruta	Medium med vindavvisare
Visiruttag (fram / bak)	Fram
USB-uttag	Ja, i handskfacket
Stötfångare (fram / bak)	Std / Heavy Duty

* Längd utan snöflik.