

2026 OUTLANDER 6X6 BACKCOUNTRY 1000R T



Stealth Black

NYCKELEGENSKAPER

- Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen
- Valbar 4WD/6WD med Visco-4Lok främre differential
- pDrive primär-CVT med brukskalibrering och extra låg växel
- Motorlägen, Intelligent Engine Braking (iEB) och hastighetsbegränsare
- 30-tums XPS Iron Force-däck med 14-tums aluminiumfälgar med däcklås
- SHOWA gasdämpare
- Överdimensionerat bromssystem med 4 skivor
- Heltäckande bukskydd, främre och bakre stötfångare, fotbrunnsskydd, A-armsskydd, handtagsskydd
- 1 588 kg (3 500 lb) vinsch med syntetlina
- RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™)
- Aluminiumstyre med styrhjäjare
- 454 kg (1 000 lb) flakkapacitet
- 830 kg (1 830 lb) dragkapacitet
- LED-strålkastare och baklykter, LED-signaturlampor
- Special Edition-säte
- Spegel
- Varningsblinkers
- Signalhorn med reglage för körriktningvisare

| MOTOR | 1000R |
|---------------|---|
| Typ | 101 hk/69 lb-ft, Rotax 999 cc V-twin, dubbel överliggande kamaxel, vätskekyld Höglödeskylarfläkt på 120 W och 500 cm ³ |
| Bränslesystem | Intelligent Throttle Control (iTC™) med elektronisk bränsleinsprutning (EFI) |
| Transmission | pDrive primär-CVT med brukskalibrering Extra låg L/H/N/R/P |
| Drivlina | Valbar 4WD/6WD/låst 6WD med Visco-4Lok främre differential |
| Körassistans | Lägen för arbete/standard/sport Intelligent Engine Braking (iEB™) Hastighetsbegränsare |
| Servostyrning | Dynamisk servostyrning (DPS) med tre lägen |

| FJÄDRING | |
|--------------------|---|
| Framfjädring | Välvd dubbel A-arm med krängningshämmarstag 19,5 cm (7,5 tum) fjädringsväg |
| Främre stötdämpare | SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)-stötdämpare |
| Fjädring bak | Välvd dubbel A-arm med krängningshämmarstag på mellanaxeln 22,9 cm (9 tum) fjädringsväg |
| Bakre stötdämpare | SHOWA Internal Floating Pistons (IFP)-stötdämpare |

| DÄCK/HJUL | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Främre och bakre däck | XPS Iron Force – 30 x 9 x 14 tum |
| Hjul | 14-tums aluminium med däcklås |

| BROMSAR | |
|---------|---|
| Fram | Överdimensionerade dubbla 252 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock |
| Bak | Dubbla 214 mm skivbromsar med hydrauliska dubbelkolvsock |

| MÅTT/KAPACITET | |
|------------------------|---|
| Uppskattad torrsvikt * | 623 kg (1,374 lb) |
| L x B x H | 302,5 x 127,4 x 147,5 cm |
| Hjulbas | 217,6 cm |
| Markfrigång | 33 cm |
| Säteshöjd | 96 cm |
| Räckeskapacitet | Fram: 54,4 kg |
| Förvaringskapacitet | Främre förvaring: 30 L (8 gal) Bakre förvaring: 220 L (58 gal) Totalt: 275 L (72,6 gal) |
| Dragkapacitet | 830 kg |
| Pallkapacitet | 454 kg |
| Tank | 19,5 L |

| FUNKTIONER | |
|-----------------|--|
| Instrumentering | 7,6 tum bred digital display |
| Generator | 650 W |
| Anslutning | Mobilförvaring och USB-C-laddare |
| Tändning | RF-digitalkodat stöldskyddssystem (D.E.S.S.™) |
| Belysning | LED-strålkastare och baklykter Signatur-LED |
| Vinsch | Can-Am HD3500 (1 588 kg) vinsch med syntetlina |
| Säte | Special Edition |
| Styrstång | Aluminium, U-typ (57 mm) |
| Skydd | Robust främre stötfångare Heltäckande bukskydd Fotbrunnsskydd Främre och bakre A-armsskydd Handtagsskydd |
| Dragkrokstyp | 5 cm (2 tum) bakre dragkrok och dragkula |

| GARANTI | |
|----------------|-------------------------------|
| Fabriksgaranti | 2 år BRP:s begränsade garanti |



BEGÄR EN OFFERT

