

X TERRAIN



På led eller terrängkörning
+ Led
+ Familjeturer



ROTAX®-MOTOR

600R E-TEC

600 EFI

Motordetaljer	Vätskekyld, 2-takts, 3-D R.A.V.E.™	Vätskekyld, 2-takts
Antal cylindrar	2	
Cylindervolym	599,4 cm ³	
Borrning	72,3 mm	
Slaglängd	73 mm	
Maximalt varvtal	8100 RPM	7500 RPM
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning	EFI
Rekommenderad bränsletyp	Blyfri bensin	
Minimum oktän	95	
Bränsletank	37 liter	
Oljetank (2-takt)	3,4 liter	

DRIVLINA

Primärvariator	pDrive med snabbjustering	pDrive
Sekundärvariator	QRS	
Bromssystem	Hydraulisk broms med stålomspunnen bromssläng, aluminium huvudcylinder	

TORRVIKT

Torrsvikt	220 kg	221 kg
-----------	--------	--------

FUNKTIONER

Chassi	Radien ² (600R) Radien (600 EFI)
Skidor	Blade XC+
Dyna	Sport, 1-sits
Styre	U-typ aluminium med krokar, låg grepphandtag
Styrhöjare	120 mm
Startsystem	Elstart och manuell
Backväxel	RER

FÄRG

Race Orange / Black

DIMENSIONER

Längd*	3180 mm
Bredd	1270 mm
Höjd	1280 mm
Spårvidd	1097 mm
Drivbandsbredd	406 mm
Drivbandslängd	3705 mm
Kamhöjd	51 mm PowderMax

FJÄDRING

Framfjädring	LFS+
Främre stötdämpare	KYB 36
Boggifjädring	PPS ³
Centerstötdämpare	KYB 36
Bakre stötdämpare	KYB 36

* Längd utan snöflik.

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. ™ och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.